


Země původu	Označení profilu	Rozměry profilu mm	Tloušťka mm	Hmotnost kg/m ²	Provedení profilu	Rozvinutá šířka mm	Poznámky
F	HI BOND 55.800		0,75 0,88 1,00 1,20	8,72 10,23 11,63 13,95	*)	1220	
F	HI BOND 55.750		0,75 0,88 1,00 1,20	9,56 11,23 12,83 15,30	*)	1220	
F	HI BOND 77.750		0,75 0,88 1,00 1,20	10,05 11,83 13,49 16,19	*)	1220	
CH	HOLORIB® HR51		0,75 0,88 1,00 1,25	6,60 7,75 8,80 11,00	*)	1100	
CH	SUPER- HOLORIB® SHR51		0,75 0,88 1,00 1,25	6,60 7,75 8,80 11,00	*)	1100	

*Profily jsou určeny pro spřažené celobetonové stropy s požární odolností F30 - F120. Profily se dodávají pozinkované i lakované. Požadavek je nutno konzultovat.



Spojovací prvky závěsů
HOLOCLIP a HOLOBAR

Technické podmínky použití profilů pro spřažené ocelobetonové profily je nutno konzultovat.

Ocelové fasádní lamely

Země původu	Označení profilu	Rozměry profilu mm	Tloušťka mm	Hmotnost kg/m ²	Provedení profilu	Rozvinutá šířka mm	Poznámky
NL	PO 250		0,88	11,50	12/1	430	3 skrytý spoj
NL	PZ 300		0,88	9,58	12/1	470	3 skrytý spoj
NL	PO 250 MICRO		0,88	11,50	12/1	430	3 skrytý spoj
NL	PO 300 MICRO		0,88	9,58	12/1	470	3 skrytý spoj

Země původu	Označení profilu	Rozměry profilu mm	B mm	Tloušťka mm	C mm	D mm	Standardní odstín
PL	LAMELA PS		200 300 400	0,75 - 1,0 0,75 - 1,0 1,0			5 skrytý spoj
PL	LAMELA PW		200 300 400	0,75 - 1,0 0,75 - 1,0 1,0			5 skrytý spoj
PL	LAMELA PF		200 300	0,75 - 1,0 0,75 - 1,0	14,5 12,0	21,0 18,5	5 skrytý spoj
PL	LAMELA PK		270 350	1,0 1,0	129 209		5 skrytý spoj

Montáž těchto lamel je možná přes systémové lišty. Lamely je možné montovat vodorovně šikmo nebo svisle.

Ocelové fasádní lamely

Země původu	Označení profilu	Rozměry profilu mm	B mm	Tloušťka mm	Poznámka	Standardní odstín
D	LAMELA RF MICRO Varianta bez mezer nebo s mezerou 15 mm		200 250 300 400	0,63 - 0,75	Varianta bez mezer ve spoji nebo s mezerou 15 mm	AL 8 max. délky 6 m
D	LAMELA PK GLATT		200 250 300 400	0,63 - 0,75	Varianta bez mezer ve spoji nebo s mezerou 15 mm	AL 8 max. délky 6 m

Tyto lamely je možné dodávat v provedení AL v tloušťkách 0,7, 0,9 a 1,0 mm.

Ocelové fasádní profily

Země původu	Označení profilu	Rozměry profilu mm	Tloušťka mm	Tloušťka mm	Poznámka	Standardní odstín
CH	MONTATWIN MT 33/100		0,75 0,88 1,00	7,00 8,00 10,00	Objednané množství: v oceli min. 7 t v hliníku min. 2 t	AL 9



Použití lamel a vlnitých plechů na fasádě.

Kontakt



Leval s.r.o.
Plavská 15/1982
CZ 370 01 České Budějovice
tel: 387 222 100, 387 222 210
fax: 387 222 111
<http://www.leval.cz>
E-mail: leval@leval.cz