

Země původu	Označení profilu	Rozměry profilu mm	Tloušťka mm	Hmotnost kg/m <sup>2</sup>	Standardní barvy	Rozvinutá šířka mm	Poznámky
F	LE 25/220		0,63 0,75 1,00	5,61 6,68 8,91	4	1220	AQUA STOP
D	LE 30/200		0,60 0,75 0,88 1,00	6,00 7,50 8,80 10,00	2	1245	AL ALZN tl. 0,6 jen pozink
D CH NL	LE 30/220 SP30		0,63 0,75 0,88 1,00	5,62 6,69 7,84 8,91	3 9	1250	AQUA STOP
NL	LE 30/262,5		0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25	5,88 7,00 8,21 9,34 10,55 11,67	3	1250	AQUA STOP
D CH NL PL	LE 35/207 SP35		0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	6,10 7,30 8,50 9,70 10,90 12,10 14,50	1 2 3 4 5 9	1250	AL ALZN
SK	LE 39/333		0,63 0,75 0,88 1,00	5,86 6,98 8,19 9,30	7	1185	AQUA STOP
CZ	LE 40/160		0,63 0,75 0,88 1,00 1,25	6,44 7,67 8,99 10,22 12,78	8	1185	 Zakroužený profil LT 40
D CH NL PL F	LE 40/183 SP40		0,63 0,75 0,88 1,00 1,25 1,50	6,90 8,20 9,62 10,90 13,66 16,40	1 2 3 4 5 9	1220	AL ALZN
F	LE 40/250		0,63 0,75 1,00	6,03 7,18 9,58	4	1250	AQUA STOP Cobacier 1004
F NL D	LE 45/333		0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25	6,30 7,50 8,80 10,00 11,30 12,50	2 4 9	1250	 AQUA STOP Cobacier 1003
D NL	LE 50/250		0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25	6,30 7,50 8,80 10,00 11,30 12,50	1 2 3 5	1250	AQUA STOP
NL	LE 58/315		0,63 0,75 0,88 1,00 1,25	6,54 7,78 9,13 10,38 12,98	3	1250	AQUA STOP

Země původu	Označení profilu	Rozměry profilu mm	Tloušťka mm	Hmotnost kg/m <sup>2</sup>	Standardní barvy	Rozvinutá šířka mm	Poznámky
CZ	LE 60/235		0,75 0,88 1,00 1,25	7,98 9,36 10,64 13,13	8	1250	
NL PL	LE 70/200		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,30	9,20 10,79 12,27 13,86 15,34 18,41	3 8	1250	 Zakroužený profil LT 40
D	LE 80/307		0,75 0,88 1,00 1,25	8,10 9,50 10,80 13,60	2	1250	
D	LE 100/275		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	9,00 10,60 12,00 13,50 15,00 18,00	1 2 5	1250	



















## Ocelové střešní profily se skrytým kotvením

























Země původu	Označení profilu	Rozměry profilu mm	Tloušťka mm	Hmotnost kg/m <sup>2</sup>	Standardní barvy	Rozvinutá šířka mm	Poznámky
D	RIB-ROOF 465		0,63 0,75 0,88 1,00	7,20 8,30 9,70 11,00	6	670	AL 
D	RIB-ROOF 500		0,60 0,75 0,88 1,00	7,05 8,10 9,50 10,80	6	670	AL 

K profilům RIB-ROOF lze dodat veškeré příslušenství střechy.

## Ocelové nosné profily

Země původu	Označení profilu	Rozměry profilu mm	Tloušťka mm	Hmotnost kg/m <sup>2</sup>	Standardní barvy	Rozvinutá šířka mm	Poznámky
D CH NL	LE 30/220 SP30		0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25	5,62 6,69 7,84 8,91 10,07 11,14	3 9	1250	AL
D CH NL PL	LE 35/207 SP35		0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	6,10 7,30 8,50 9,70 10,90 12,10 14,50	1 2 3 4 5 9	1250	AL ALZN
CZ	LE 40/160		0,63 0,75 0,88 1,00 1,25	6,44 7,67 8,99 10,22 12,78	8	1185	
D F NL	LE 40/183 SP40		0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	6,90 8,20 9,62 10,90 12,35 13,66 16,40	1 2 3 4 5 7 8 9	1250	AL ALZN

Země původu	Označení profilu	Rozměry profilu mm	Tloušťka mm	Hmotnost kg/m <sup>2</sup>	Standardní barvy	Rozvinutá šířka mm	Poznámky
F	LE 48/238,5		0,75 0,88 1,00	7,40 8,69 9,86	*)	1220	  Nervobac 48
D NL	LE 50/250		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25	7,50 8,80 10,00 11,30 12,50	*)	1250	
CZ	LE 55/250		0,75 0,88 1,00 1,25	7,5 8,8 10,0 12,5	*)	1185	
CZ	LE 60/235		0,75 0,88 1,00 1,25	7,98 9,36 10,64 13,30	*)	1220	
PL	LE 70/200		0,75 0,88 1,00 1,25 1,50	9,20 10,80 12,27 15,33 18,40	*)	1220	
D	LE 80/307		0,75 0,88 1,00 1,25	8,10 9,50 10,80 13,60	*)	1245	
PL	LE 84/273		0,75 0,88 1,00 1,25 1,50	8,25 9,69 11,00 13,76 16,50	*)	1250	
D NL	LE 85/280		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	8,03 9,42 10,70 12,10 13,40 16,10	*)	1500	
D NL	LE 89/305		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	8,04 9,43 10,72 12,11 13,40 16,08	*)	1250	
CZ	LE 92/275		0,75 0,88 1,00 1,25	9,10 10,70 12,10 15,20	*)	1250	
B NL D	LE 100/275		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	9,00 10,60 12,00 13,50 15,00 18,00	*)	1220	
NL	LE 101/267		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	9,20 10,79 12,27 13,86 15,34 18,41	*)	1250	







Země původu	Označení profilu	Rozměry profilu mm	Tloušťka mm	Hmotnost kg/m <sup>2</sup>	Standardní barvy	Rozvinutá šířka mm	Poznámky
NL F	LE 110/333		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	8,84 10,36 11,78 13,31 14,73 17,67	*)	1500	
NL F	LE 106/250T		0,75 0,88 1,00 1,25	0,0869 0,1038 0,1159 0,1475	*)	1220	
SK	LE 116/350		0,75 0,88 1,00 1,25 1,50	8,41 9,87 11,21 14,02 16,82	*)	1500	
D	LE 125/300		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25	10,00 11,70 13,30 15,10 16,70	*)	1500	
SK	LE 126/310		0,75 0,88 1,00 1,25 1,50	9,49 11,14 12,66 15,83 18,99	*)	1500	
D NL	LE 135/310		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	9,74 11,40 13,00 14,70 16,20 19,50	*)	1500	
SK	LE 153/290		0,75 0,88 1,00 1,25 1,50	10,15 11,91 13,53 16,92 20,30	*)	1500	
D NL	LE 153/280		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	10,70 12,60 14,30 16,20 17,90 21,50	*)	1500	
D NL	LE 160/250		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	12,10 14,20 16,10 18,20 20,10 24,20	*)	1500	
A	LE 170/250		0,75 0,88 1,00 1,25 1,50*	0,1178 0,1382 0,1570 0,1963 0,2355	*)	1500	
F	LE 200/420		0,75 0,88 1,00 1,25 1,50	0,1051 0,1234 0,1402 0,1752 0,2103	*)	1500	
NL	LE 200/375		0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	13,81 15,70 17,74 19,63 23,55	*)	1500	

\* Interiérový povlak v odstínu cca RAL 9002, u některých výrobců i v cca RAL 9010















Země původu	Označení profilu	Rozměry profilu mm	Tloušťka mm	Hmotnost kg/m <sup>2</sup>	Standardní barvy	Rozvinutá šířka mm	Poznámky
F	<b>8/100 B</b> Fasádní profil		0,63 0,75	0,0586 0,0634	<b>8</b>	185	
NL	<b>LE 19/105</b>		0,63 0,75 0,88 1,00 1,25	5,88 7,00 8,21 9,34 11,68	<b>3</b>	1250	
CZ	<b>LE 20/137,5</b>		0,50 0,63 0,75	4,70 5,90 7,00	<b>8</b>	1250	
D CH NL	<b>LE 30/220</b> SP30		0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25	5,62 6,69 7,84 8,91 10,07 11,14	<b>3 9</b>	1250	<b>AL</b>
SK	<b>32/207 B</b>		0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	6,10 7,30 8,50 9,70 10,90 12,10 14,50	<b>7</b>	1185	
D CH NL PL	<b>LE 35/207</b>		0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	6,10 7,30 8,50 9,70 10,90 12,10 14,50	<b>1 2 3</b> <b>4 5 9</b>	1250	<b>ALZN</b>
B	<b>37/193 B</b>		0,63 0,75 0,88 1,00	0,0625 0,0744 0,0873 0,0992	<b>5</b>	1220	
D CH	<b>LE 45/150</b> SP45		0,50 0,63 0,75 0,88	5,60 7,00 8,30 9,80	<b>9</b>	1250	<b>AL</b> 
D NL	<b>LE 50/250</b>		0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	6,30 7,50 8,80 10,00 11,30 12,00 15,00	<b>1 2 3</b>	1250	<b>AL</b> <b>ALZN</b>

## Ocelové vlnité profily

Země původu	Označení profilu	Rozměry profilu mm	Tloušťka mm	Hmotnost kg/m <sup>2</sup>	Standardní barvy	Rozvinutá šířka mm	Poznámky
D NL CH CZ	<b>LE 18/76</b> SP18		0,63 0,75 0,88 1,00	5,67 6,75 7,92 9,00	<b>2 3 8</b> <b>5 9</b>	1250	<b>AL</b> 
D CH NL	<b>LE 27/111</b> SP27		0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25	6,30 7,50 8,80 10,00 11,30 13,50	<b>2 9</b>	1250	<b>AL</b> <b>ALZN</b>

Země původu	Označení profilu	Rozměry profilu mm	Tloušťka mm	Hmotnost kg/m <sup>2</sup>	Standardní barvy	Rozvinutá šířka mm	Poznámky
D CH NL	LE 42/160 SP42		0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25	6,55 7,81 9,16 10,40 11,75 13,00	3 9	1250	ALZN AL
F	LE 43/180 B		0,75 0,88 1,00	7,75 9,10 10,34	5	1185	 
B	LE 45/150		0,75 0,88 1,00	7,98 9,36 10,64	5	1185	
D	LE 55/177		0,75 0,88 1,00	8,50 9,90 11,30	2	1250	ALZN AL Sidmur 14

## Ocelové kazetové profily

Země původu	Označení profilu	Rozměry profilu mm	Tloušťka mm	Hmotnost kg/m <sup>2</sup>	Standardní barvy	Rozvinutá šířka mm	Poznámky
D NL	LE 100/600		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	9,25 10,44 12,27 13,82 15,25 18,20	*)	905	
NL PL	LE 110/600		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25	9,06 10,63 12,08 13,65 15,09	*)	920	
D	LE 120/600		0,75 0,88 1,00 1,15 1,25 1,50	9,75 11,42 12,93 14,57 16,00 19,10	*)	950	
D NL	LE 130/600		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	9,95 11,65 13,20 14,87 16,33 19,20	*)	970	
D NL PL	LE 145/600		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	10,25 12,00 13,60 15,32 16,83 20,10	*)	995	
PL	LE 150/600		0,75 0,88 1,00 1,25	0,0980 0,1151 0,1308 0,1635	*)	1000	
D NL PL	LE 160/600		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	10,25 12,00 13,60 15,32 16,83 20,10	*)	995	

\*) interierový povlak v odstínu RAL 9002, u některých výrobců i cca RAL 9010

# Odstíny a kvalita povrchů

H03/09

## Standardní odstíny trapézových profilů

Polyesterový povlak 25 µm

Další dodávané typy povlaků

Barva	RAL	Název barvy	Číslo barevné skupiny uvedené u profilu								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			SG	WU	SB	CB	AC	ZA	AS	AP	MT
	1001	běžová									
	1002	písková									
	1013	perlová									
	1014	slonová kost									
	1015	světlá slonová kost									
	1018	žlutá									
	1019	šedoběžová									
	1021	kadmiová žlutá									
	2001	červenooranžová									
	3000	ohnivě červená									
	3004	purpurová červená									
	3009	oxidová červená									
	3016	korálová červená									
	5001	modrozelená									
	5002	ultramarínová									
	5003	safírová									
	5007	brilantní modrá									
	5008	šedomodrá									
	5009	azurová modrá									
	5010	hořcová modrá									
	5012	světle modrá									
	5018	tyrkysová									
	6005	tmavě zelená									
	6011	rezedová zelená									
	6018	žlutozelená									
	6020	chormoxidová									
	6021	světlezelená									
	7000	šedá									
	7005	myší šedá									
	7006	běžová šedá									
	7012	grafitová šedá									
	7015	břidlicově šedá									
	7016	antracitová									
	7022	šedá umbra									
	7030	kamenná šedá									
	7032	křemíkově šedá									
	7034	žlutošedá									
	7035	světlešedá									
	7048	šedohnědá									
	8004	měděná hnědá									
	8011	oříškové hnědá									
	8012	červenohnědá									
	8014	sepiově hnědá									
	8016	mahagonově hnědá									
	8017	čokoládová									
	8019	tmavě hnědá									
	8024	běžověhnědá									
	8025	bleděhnědá									
	9001	krémově bílá									
	9002	šedobílá									
	9005	černá									
	9006	hliníková									
	9007	šedá hliníková									
	9010	čistě bílá									

25 a 35 µm PVDF pro chemicky zatížené prostředí - korozní třída 3

175 a 200 µm Plastisol pro chemicky zatížené prostředí do teploty 55 °C - kor. tř. 3.  
Povrch barvy je ve struktuře kůže.

50 µm Granidur pro zvlášť chemicky zatížené prostředí - korozní třída 3

60 µm PVDF pro zvlášť chemicky zatížené prostředí - korozní třída 3

Antikondezační povlak na rubové straně trapézových profilů - má antikondezační a hluk částečně tlumící vlastnosti

Ochranný lak na rubu v tl. 7 - 10 µm nemá závazný odstín

8 - 12 µm pro interiérové použití v odstínech cca RAL 9002 nebo RAL 9010 prostředí - korozní třída 2

### Materiál

Ocel jak. S320GD + Z275 podle EN 10 147 a DIN 18 807  
Zinkování: oboustranně 275 g Zn/m<sup>2</sup>  
Mez kluzu: 320 N/mm<sup>2</sup>

Aluminium ALmN 0,5 mg /3005 H14  
Materiál č. 3.0525 podle DIN 1725 díl 1  
a dle EN 485-2, válcované dle DIN 18 807-9  
Mez kluzu: 165 N/mm<sup>2</sup>

### Vysvětlivky



Pro profily označené tímto symbolem lze dodat prosvětlovací desky



Profily lze dodat jako akustické s děrovaným povrchem



Profily lze dodat v oblouku



Profil je možné dodat s antikondezační úpravou na jeho rubové straně



Profil je možné dodávat jako hliníkový s povrchem hladkým nebo povrchem "stucco". O možnostech odstínů vás můžeme informovat



Profil je možné dodat aluzinkovaný

Uvedené ukázky barev jsou ovlivněné převodem do technologie tisku. Barevný odstín jednotlivých polí nemusí odpovídat vzorkovnici RAL. Závazné je číslo barvy.



Kontakt



Leval s.r.o. - provozovna  
Plavská 15/1982  
CZ 370 01 České Budějovice  
tel: 387 222 100, 387 222 210  
fax: 387 222 111  
http://www.levall.cz  
E-mail: leval@levall.cz